



Теплоизоляция - теплоизоляционный профиль

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКОЙ СТЕНЫ



УПЛОТНЕНИЕ УГЛА



Outsulation*) - RU

DS 01.2.14a

*) касающееся также системы Dryvit Outsulation SLK

ВНИМАНИЕ:

1. Dryvit рекомендует, чтобы фасад на уровне первого этажа, а также в местах, подверженных механическим повреждениям или с повышенной нагрузкой был укреплен с помощью сетки Panzer, а затем Standard. Расположение этих мест должно быть указано в проектной документации.
2. Теплоизоляционный профиль следует утопить в клеящей массе, наложенной на пенополистирол.
3. Армирующая сетка базового слоя должна покрывать сетки уплотняющих профилей до самых краев.

Проектировщик несет полную ответственность за проект, техническое описание и документацию строительных работ, в которых используются материалы Dryvit. Различные системы должны быть согласованы с местным законодательством. Вышеуказанные конструктивные детали должны служить только в качестве вспомогательных при проектировании. Dryvit не несет никакой ответственности за их применение в отдельных проектах. Dryvit оставляет за собой право на изменение вышеуказанных деталей. Для получения новейшей информации просим обращаться в фирму Dryvit.