

ОПИСАНИЕ

Primesil является силикатным грунтом для применения на:

а) базовом слое Primus M или Primus Rox SLK,

б) перед нанесением силикатной штукатурки на несистемные основания, в том числе минеральные штукатурки.

Слой Primesil создает цельную шероховатую оболочку, облегчающую нанесение и затирание тонкослойных силикатных штукатурок. Primesil предлагается в гамме цветов силикатных штукатурок Outsulation SLK и Dryvit Roxulation SLK для согласования цвета основания с цветом штукатурки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вес упаковки (нетто): 17,36 кг

Расход: около 0,2 - 0,3 кг/м² в зависимости от поглощающей способности основания

Время высыхания

В стандартных атмосферных условиях (температура +20°C, относительная влажность воздуха 55%) слой Primesil готов к нанесению штукатурки после полного высыхания (минимум 5 часов). При более низких температурах и более высокой относительной влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Нанесение штукатурок на не полностью высохнувший грунт может привести к локальному отслоению Primesil от поверхности

Primus M или Primus Rox M в процессе затирания штукатурок, когда зерна кварцевого наполнителя вращаясь могут повредить свежий слой Primesil.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура окружающей среды и основания в момент применения краски Primesil и в течение последующих 24 часов не должна быть ниже +5°C или выше +25°C. Окрашенную поверхность следует защищать от дождя и повреждений до полного высыхания.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Базовый слой перед применением препарата Primesil должен составлять гладкую и ровную поверхность. В случае необходимости неровности следует зашлифовать соответствующей наждачной бумагой или дополнить тонким слоем раствора Primus M или Primus Rox M. Перед окрашиванием базовый слой должен быть чистым, сухим, прочным, свободным от пыли и высолов.

ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

Так как Primesil содержит для придания шероховатости достаточно большие зёрна наполнителя, во время длительного хранения материала может появиться осадок.

ВНИМАНИЕ:

Поэтому непосредственно перед применением содержимое емкости следует тщательно размешать, особенно обратить внимание на тщательное размешивание материала со дна емкости.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Primesil можно наносить с помощью кисти или валика.

Инструменты следует промыть водой до того, как остатки препарата засохли.

УСЛОВИЯ И ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в плотно закрытых оригинальных емкостях при температуре не менее +4°C, не более 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

Емкости следует беречь от непосредственного воздействия солнечных лучей.

ДОПУСК К ПРИМЕНЕНИЮ

Продукт допущен к применению на территории Российской Федерации.

Входит в состав систем Dryvit Outsulation SLK (Техническое Свидетельство ТС 07-1719-07)