



## Стык двух панелей



УГОЛКИ, ПОМЕЩЕННЫЕ  
НА «РАЗЪЕДЕ»



МИНИМУМ 20 ММ

ШТУКАТУРКА DRYVIT

СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ  
УГОЛОК FEDDERLITE

КЛЕЯЩАЯ МАССА DRYVIT

ПРОВЕРЕННОЕ УПЛОТНЕНИЕ  
И ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШНУР

КРАСКА ИЛИ КОРРЕКТИРУЮЩЕ-  
ОТТЕНЯЮЩЕЕ СРЕДСТВО  
ЦВЕТА ШТУКАТУРКИ

КЛИН

Fedderlite

DS 10.02.04

### ВНИМАНИЕ

1. Dryvit рекомендует, чтобы фасад на уровне первого этажа, а также в местах, подверженных механическим повреждениям или с повышенной нагрузкой был укреплен с помощью сетки Panzer, а затем Standard. Расположение этих мест должно быть указано в проектной документации.

Проектировщик несет полную ответственность за проект, техническое описание и документацию строительных работ, в которых используются материалы Dryvit. Различные системы должны быть согласованы с местным законодательством. Вышеуказанные конструкционные детали должны служить только в качестве вспомогательных при проектировании. Dryvit не несет никакой ответственности за их применение в отдельных проектах Dryvit оставляет за собой право на изменение вышеуказанных деталей. Для получения новейшей информации просим обращаться в фирму Dryvit.