

Color Prime

КОРРЕКТИРУЮЩЕ-ОТТЕНЯЮЩИЙ
АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ



DS 01.04.07.02

ОПИСАНИЕ

Color Prime является акриловым корректирующе-оттеняющим грунтом, предлагаемым в гамме цветов Dryvit.

Слой Color Prime создает однородное покрытие, гарантирующее равномерную впитываемость и корректировку цвета основания перед нанесением акриловых штукатурок Dryvit или окраской акриловыми красками Dryvit. Средство Color Prime не изменяет схватываемости с основанием.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Color Prime рекомендуется применять на базовый слой Dryvit или на другие минеральные основания в целях корректировки однородности цвета основания и фасадной штукатурки Dryvit.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вес упаковки (нетто): 17,36 кг

Расход: Около 0,2 - 0,25 кг/м².

ВНИМАНИЕ: *Норма расхода установлена авторизованным исполнителем. Точный расход в большой степени зависит от подготовки основания, техники применения и опыта исполнителя.*

Время высыхания

При обычных атмосферных условиях (температура +20оС, относительная

влажность воздуха 55%) слой Color Prime имеет сухую поверхность через 2 часа и готов для накладки штукатурки или акриловой краски Dryvit через 4 часа. При более низких температурах и более высокой относительной влажности время высыхания увеличивается.

Окрашенную поверхность защищать от дождя в течение не менее 4 часов.

Паропроницаемость

Слой Color Prime является паропроницаемым (согласно ASTM E96).

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура окружающей среды и основания в момент применения Color Prime и в течение последующих 24 часов не должна быть ниже +7°С. Фасад следует защищать от дождя и повреждений до полного высыхания при наложении штукатурки или монтаже уплотнений и кровельных работ.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной, свободной от пыли или высолов. Следует убрать различные старые лущащиеся слои покрытия. Гладкие и глазурованные поверхности зашкурить.

ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

Непосредственно перед применением корректирующе-отделяющий грунт Color Prime следует тщательно размешать.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Color Prime можно наносить с помощью кисти или валика. Возможен способ нанесения распылением, но тогда следует учесть, что расход материала увеличивается.

Инструменты следует промыть водой до того, как остатки Color Prime засохли.

УСЛОВИЯ И ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в плотно закрытых оригинальных емкостях при температуре не менее +7°С, не более 24 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке. Емкости следует беречь от непосредственного воздействия солнечных лучей.

ДОПУСК К ПРИМЕНЕНИЮ

Продукт допущен к применению на территории Российской Федерации. Входит в состав Технического Свидетельства ПТВ Dryvit

Outsulation:

ТС 07-1719-07

Гигиенический сертификат:
77.01.03.570.П.016620.03.08

СДЕЛАНО В ЕС / ПОЛЬШЕ
ISO 9001

Вышеуказанная информация соответствует спецификациям по установке систем Dryvit и предоставляется в качестве рекомендаций. Dryvit не несет ответственности за работу проектировщика и исполнителя. Для получения новейшей информации просим обращаться в нашу фирму.