

### ОПИСАНИЕ

Reyvut является структурирующей краской, изготовленной на основе 100% полимера акрила, предназначена для применения как внутренних так и внешних поверхностей зданий. Краска Reyvut создает твердое и эстетичное покрытие со структурой мелкого песка. Доступна в полной гамме цветов Dryvit.

### РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Reyvut рекомендуется для окрашивания бетонных поверхностей, традиционных и декоративных штукатурок, а также штукатурок Dryvit (обновление или изменение цвета).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

**Вес упаковки (нетто):** 17,36 кг

#### **Расход:**

около 0,35 - 0,4 кг/м<sup>2</sup> при однократном окрашивании,

около 0,65 - 0,70 кг/м<sup>2</sup> при двукратном окрашивании.

**ВНИМАНИЕ:** *Норма расхода установлена авторизованным исполнителем. Точный расход в большой степени зависит от подготовки основания, техники применения и опыта исполнителя.* Для большинства оснований достаточно однократного окрашивания.

Двукратное окрашивание рекомендуется при изменении цвета.

#### **Время высыхания**

В стандартных атмосферных условиях (температура +20°C, относительная влажность воздуха 55%) слой Reyvut сохнет 4 часа. Окрашенную поверхность защищать от дождя в течение не менее 24 часов.

**ВНИМАНИЕ:** *При более низкой температуре и более высокой относительной влажности воздуха, особенно осенью, время высыхания увеличивается.*

#### **Паропроницаемость**

Слой краски Reyvut является паропроницаемым (согласно ASTM E96).

#### **Устойчивость к старению**

Тест ускоренного старения (согласно ASTM G23): После 2000 часов испытаний повреждений не выявлено.

#### **Устойчивость к плесени**

Подтверждена устойчивость к воздействию плесени и грибов (согласно Mil Std 810B).

### УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура окружающей среды и основания в момент применения краски Reyvut и в течение последующих 24 часов не должна быть ниже +7°C.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед нанесением краски покрытие следует очистить.

Гладкие и глазурованные поверхности зашкурить.

Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной, свободной от пыли или высолов.

**Фасадные штукатурки Dryvit** - вымыть водой с добавлением мягких моющих средств.

**Декоративные штукатурки** - выполнить пробу сцепляемости, впадины заполнить.

**Известково-цементные штукатурки** - загрунтовать средством Color Prime. Свежеотделанные можно окрашивать лишь при сухом состоянии поверхности, в зависимости от толщины слоя и атмосферных условий, минимально после 28 дней от момента завершения работ. Уже существующие, следует промыть 2% раствором соляной кислоты, затем сполоснуть водой и просушить, впадины заполнить.

**Бетонные основания** - загрунтовать средством Color Prime. Свежеотделанные можно окрашивать через 28 дней, уже существующие следует промыть 2% раствором соляной кислоты, затем сполоснуть водой и просушить, впадины заполнить массой Primus или Genesis, смешанными с портланд-цементом СЕМ I 32,5 без примесей (в весовом соотношении 1:1).

**Кирпичные основания** - выровнять тонким слоем массы Primus или Genesis, смешанными с портланд-цементом СЕМ I 32,5 без примесей (в весовом соотношении 1:1).

### ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

Непосредственно перед применением краску Reyvut следует тщательно размешать.

**ВНИМАНИЕ:** *Не рекомендуется разбавлять краску. (добавление воды может привести к появлению на поверхности фасада разводов. При разбавлении меняется оттенок краски).*

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Структурирующую краску Reyvut следует наносить с помощью распылителя для получения однородной поверхности.

### ОКРАШИВАНИЕ

Окрашивание должен выполнять опытный в области применения структурирующих красок исполнитель.

Чтобы избежать неравномерного распространения наполнителя и разницы в оттенках краски, Reyvut следует наносить горизонтальными движениями, последние движения выполнять осторожно. Второй слой наносить после полного высыхания первого слоя.

Инструменты следует промыть водой до того, как остатки краски засохли.

### ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Краску Reyvut не следует применять непосредственно на базовый слой в качестве окончательного (декоративного) слоя системы утепления. Следует избегать работ на сильно освещенных и нагретых стенах. Следует избегать нанесения краски при сильном ветре.

### УСЛОВИЯ И ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в плотно закрытых оригинальных емкостях при температуре не менее +7°C, не более 24 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

Емкости следует беречь от непосредственного воздействия солнечных лучей.

### ДОПУСК К ПРИМЕНЕНИЮ

Продукт допущен к применению на территории Российской Федерации.

Техническое Свидетельство  
ТС 07-1719-07

Гигиенический сертификат  
77.01.03.231.П.016617.03.08

СДЕЛАНО В ЕС / ПОЛЬШЕ  
ISO 9001

Вышеуказанная информация соответствует спецификациям по установке систем Dryvit и предоставляется в качестве рекомендаций. Dryvit не несет ответственности за работу проектировщика и исполнителя. Для получения новейшей информации просим обращаться в нашу фирму.