

ОПИСАНИЕ

Seal Clear представляет собой уплотняющее поверхность средство на основе 100% полимера акрила. Применение средства SealClear увеличивает стойкость штукатурок Dryvit к атмосферным воздействиям.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

1. Уплотнение штукатурок Dryvit в целях повышения их стойкости к проникновению влаги и грязи.
2. Обновление старых штукатурок Dryvit. Наносимая внешняя пленка освежает цвет и уменьшает пористость поверхности.
3. Уплотнение пористых и гигроскопичных материалов, таких как: кирпич, черепица, минеральная штукатурка, бетон, пустотелые блоки с целью улучшения их морозостойчивости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вес упаковки (нетто): 12 кг

Цвет: молочно-белый, после засыхания бесцветный

Расход: 0,2 - 0,5 кг/м² в зависимости от применения

- уплотнение новых штукатурок Dryvit около 0,2 кг/м²
- уплотнение старых штукатурок Dryvit 0,2-0,3 кг/м²
- уплотнение пористых строительных материалов 0,2-0,5 кг/м²

Время высыхания

В стандартных атмосферных условиях (температура +20°C, относительная влажность воздуха 55%) слой SealClear сухой на ощупь через 2 часа. Окрашенную поверхность защищать от дождя в течение не менее 24 часов.

Паропроницаемость

Слой SealClear является паропроницаемым (согласно ASTM E96).

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура окружающей среды и основания в момент проведения работ и в течение последующих 24 часов не должна быть ниже +10°C.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной, свободной от пыли, высолов, плесени, масла и других загрязнителей. Различные прилегающие поверхности следует беречь от загрязнения.

- Новые штукатурки Dryvit: в стандартных атмосферных условиях (температура +20°C, относительная влажность воздуха 55%) можно применять средство SealClear уже после 24 часов от момента их нанесения.

- Пористые основания: бетон и цементно-известковые штукатурки могут быть обработаны средством SealClear минимум через 28 дней после их нанесения.

ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

Непосредственно перед применением SealClear следует тщательно размешать. Размешивание повторять во время применения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется наносить Seal Clear при помощи кисти или валика. Можно использовать распылитель, однако следует учесть, что расход материала увеличивается.

Следует начинать нанесение с верхнего края.

Seal Clear при нанесении на стену имеет молочно-белый цвет. Благодаря этому видны недостаточно покрытые места. Наложённый слой должен быть без потеков.

Инструменты следует промыть водой до того, как остатки SealClear засохли.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Seal Clear нельзя наносить при неблагоприятных атмосферных условиях не позволяющих поверхности полностью высохнуть, таких как дождь, роса, туман.

Средство SealClear нельзя наносить, когда на поверхность падают прямые солнечные лучи, а также когда температура основания выше +30°C.

УСЛОВИЯ И ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в плотно закрытых оригинальных емкостях при температуре не менее +10°C, не более 24 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке. Емкости следует беречь от непосредственного воздействия солнечных лучей.

ДОПУСК К ПРИМЕНЕНИЮ

Продукт допущен к применению на территории Российской Федерации. Входит в состав системы Dryvit Outsulation (Техническое Свидетельство ТС 07-1719-07).

Гигиенический сертификат: 77.01.03.570.П.016620.03.08